Panasonic

เครื่องปรับอากาศพานาโซนิค

YN SERIES

ทนทานนาน เคลือบสาร Blue Fin กันสนิม ทั้งแผงคอยล์เย็น และแผงคอยล์ร้อน

จอแสดงผล
ดิจิตอล

Blue Fin
ทั้งหน่วยภายในและภายนอก

ข้อมูลเครื่องปรับอากาศ

R32 REFRIGERANT

Blue Fin

ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย

บานสวิงปรับได้ 4 ทิศทาง

บานสวิง บน-ล่าง ปรับด้วยรีโมทคอนโทรล
และบานสวิง ซ้าย-ขวาปรับด้วยมือได้อย่างอิสระ

Blue Fin

แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน เคลือบสารกันสนิม

Blue Fin ของพานาโซนิคเป็นคอยล์ชนิดพิเศษที่มีการเคลือบสารเคมี ซึ่งมีสีฟ้าบนครีบคอยล์ เพื่อช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำและอากาศที่เป็นกรด สำหรับรุ่น YN Series มี Blue Fin ทั้งหน่วยภายในและภายนอก ทำให้ยืดอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

หน่วยภายใน

หน่วยภายนอก

CS-YN9WKT | CS-YN12WKT

รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย | SEER | การรับประกัน 35 WARRANTY

CS-YN18WKT | CS-YN24WKT

รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย | SEER | การรับประกัน 35 WARRANTY

ข้อมูลจำเพาะ

( ): หน่วยภายนอก

รุ่น			(50Hz)	CS-YN9WKT [CU-YN9WKT] CLUB Points 300	CS-YN12WKT [CU-YN12WKT] CLUB Points 365	CS-YN18WKT [CU-YN18WKT] CLUB Points 520	CS-YN24WKT [CU-YN24WKT] CLUB Points 715
ความสามารถในการทำความเย็น	(min-max)		kW	2.6	3.5	5.4	7.0
	(min-max)		Btu/h	9,305	12,428	18,852	24,182
SEER ค่าประหยัดไฟตามฤดูกาล			Btu/hW	14.16	13.17	13.78	13.10
EGAT ค่าประหยัดไฟ				5 ★	5	5	5
ข้อมูลระบบไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า		V	220	220	220	220
	กระแสไฟฟ้า		A	4.65	8.6	11.0	15.0
	กำลังไฟฟ้า (min-max)		W	700	965	1,450	1,980
การขจัดความชื้น			L/h	0.5	1.0	1.6	3.0
			Pt/h	1.055	2.110	3.376	6.330
การไหลเวียนของอากาศ	ภายใน		m^3/min (ft^3/min)	10 (353)	10.5 (371)	16.3 (575)	21.7 (766)
	ภายนอก		m^3/min (ft^3/min)	28 (988)	30 (1,059)	35 (1,236)	36 (1,271)
ระดับเสียง	ภายใน (H / L / Q-Lo)		dB(A)	44/33/25	41/33/22	49/35/27	47/39/32
	ภายนอก (H / L)		dB(A)	51/48	52/48	53/53	57/57
ขนาด*	สูง		มม.	292 (545)	294 (545)	330 (545)	330 (700)
			นิ้ว	11.42 (24.41)	11.10 (24.41)	15.16 (24.41)	15.75 (30.31)
	กว้าง		มม.	792 (730)	881 (730)	1,132 (800)	1,132 (900)
			นิ้ว	34.65 (33.46)	37.99 (33.46)	42.13 (36.22)	47.64 (40.16)
	ลึก		มม.	201 (285)	194 (285)	332 (315)	232 (350)
			นิ้ว	14.57 (14.57)	14.57- (14.57)	12.28 (15.75)	12.87 (16.93)
น้ำหนัก	ภายใน		กก.(ปอนด์)	8.5 (19)	10 (22)	14.5 (32)	15 (33)
	ภายนอก		กก.(ปอนด์)	28 (62)	28.5 (63)	37.5 (83)	53 (117)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น	ท่อของเหลว		มม.	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35
			นิ้ว	1/4	1/4	1/4	1/4
	ท่อส่งแก๊ส		มม.	ø 9.52	ø 12.70	ø 12.70	ø 15.88
			นิ้ว	3/8	1/2	1/2	5/8
ความยาวท่อ	ความยาวท่อมาตรฐาน		เมตร	3	3	3	3
	ความยาวท่อสูงสุด		เมตร	20	20	20	25
	ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด		เมตร	10	10	10	15
	ระดับการเพิ่มน้ำยาแอร์**		กรัม/เมตร	20	20	20	30
แหล่งจ่ายไฟ				หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายใน

* ขนาดสินค้าให้ดูรายละเอียดในข้อมูลจำเพาะ
** หากไม่ได้ต่อท่อน้ำยาให้ยาวออกไป ปริมาณน้ำยาที่มีอยู่จะเพียงพอต่อการใช้งานภายในเครื่อง

หน่วยภายนอกอาคาร

Blue Fin | R32 REFRIGERANT

CU-YN9WKT
CU-YN12WKT

CU-YN18WKT

CU-YN24WKT

Panasonic

พานาโซนิคได้รับมาตรฐาน ISO 14001
ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

2020
บริษัท พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์พานาโซนิค : โทร. 0-2729-9000
18/6 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด กม.17 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2312-7148 www.panasonic.com/th

Find us on Facebook
www.facebook.com/PanasonicThailand