



เอ็กซ์ตรีมดูรา

เทคโนโลยี เอ็กซ์ตรีมดูรา จากไม่เดีย สร้างสรรค์เพื่อที่ สุด แห่งความคงทน



PrimeGuard (Indoor)

คอยล์เย็นในตัวที่ออกแบบใหม่พิเศษ ด้วยการเคลือบสารสีทองป้องกันกัดกร่อนและการเกาะตัวของน้ำ



Fireproof box

กล่อง E-box วัสดุเป็นโลหะ ออกแบบให้ระบายความร้อนได้เร็วขึ้นและป้องกันความเสียหายของแผง PCB จากเปลวไฟ



Dimond-edged and T-shaped design

โครงสร้างแบบขอบเพชรและฟากรอบด้านบนรูปตัว T เพิ่มความแข็งแรงทนทานต่อแรงกด แรงเหวี่ยง จากภายนอก



iECO Mode

เทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นตลอดระยะเวลา 8 ชั่วโมงของการนอน



Self-Cleaning

ระบบทำความสะอาดตัวเอง โดยกำจัดน้ำและความชื้นที่ตกค้างในเครื่องป้องกันไม่ให้เกิดแบคทีเรียหรือเชื้อราอันเป็นสาเหตุหลักของกลิ่นไม่พึงประสงค์



Cold Catalyst Filter

แผ่นกรอง Cold Catalyst วัสดุกรองการฆ่าเชื้อโรคในอากาศใหม่ล่าสุดจากอเมริกาช่วยลดและดูดซับสารพิษชนิดต่างๆ เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ จนได้อากาศบริสุทธิ์



iSense

เพียงกดปุ่ม 'iSense' บนรีโมท ระบบปรับอากาศจะตรวจจับและคำนวณอุณหภูมิแวดล้อมตัวคุณโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาระดับความเย็นให้เหมาะสมไม่ว่าจะวันไหนก็ตาม

ข้อมูลจำเพาะ

Model		MSAFB-09CRDN8-QCo	MSAFB-12CRDN8-QCo	MSAFB-17CRDN8-QCo	MSAFB-24CRDN8-QCo	
Indoor		MSAFB-09CRDN8-QCo	MSAFB-12CRDN8-QCo	MSAFB-17CRDN8-QCo	MSAFB-24CRDN8-QCo	
Outdoor		MOX130-09CDN8-QCo	MOX130-12CDN8-QCo	MOX230-18CDN8-QD0GA	MOB30-24CDN8-QCo	
Power Supply	Ph-V-Hz	220,240V,1Ph,50Hz	220,240V,1Ph,50Hz	220,240V,1Ph,50Hz	220,240V,1Ph,50Hz	
TISI	SEER	17.79	16.17	18.72	16.17	
	No.5	5 ★	5	5 ★	5	
EGAT	Capacity	Btu/h	10,100	12,100	18,000	24,000
	Input	W	1150	1150	1748	2344.66
	Rated Current	A	5	5	6.52	10.2
Max. Input Consumption	W	2050	2050	3200	3700	
Max. Current	A	9.5	9.5	14	17	
Starting Current	A	0	0	0	/	
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo)	m ³ /h	599/442/350	599/442/350	737/625/501	980/817/662	
	dB(A)	41.5/35/32.5	41.5/35/32.5	41/37/31.5	44.5/0/34.5	
Indoor noise level (Hi/Mi/Lo)	Dimension(W*D*H)	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Packing (W*D*H)	mm	870x270x365	870x270x365	1035x295x385	1120x405x315
	Net/Gross weight	Kg	8.2/10.4	8.2/10.4	10.85/14	12.3/15.8
Outdoor air flow	m ³ /h	1800	1800	2100	3000	
Outdoor noise level	dB(A)	55	55	55.5	59.5	
Outdoor unit	Dimension(W*D*H)	mm	720x270x495	720x270x495	765x303x555	845x363x702
	Packing (W*D*H)	mm	835x300x540	835x300x540	887x337x610	965x395x775
	Net/Gross weight	Kg	21.5/23.4	21.5/23.4	27.2/29.4	51.5/54.5
Refrigerant type	Kg	R32/0.38	R32/0.38	R32/0.65	R32/1.6	
Design pressure	MPa	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7	
Room temperature	Indoor(cooling/heating)	°C	17~32//	17~32//	17~32//	17~32/0~30
	Outdoor(cooling/heating)	°C	0~50//	0~50//	0~50//	-15~50/-25~30
Application area (Cooling Standard)	m ²	16~23	16~23	23~33	32~47	

* โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานและการติดตั้งอย่างละเอียด * สิ่งของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากสิ่งจริงเนื่องจากข้อจำกัดด้านการพิมพ์ * จงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท เอ็มดี คอนซูเมอร์ แอปพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

☎ 02-027-7812 Fax: 02-026-6372 ☎ 02-107-7799, 02-105-4413

ศูนย์บริการไม่เดีย



Midea E-Home



Facebook



Youtube



www.midea.com



ไม่เดีย ผู้สนับสนุนหลักสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี

Residential Air Conditioner 2022-2023

Forest Inverter (AF)
เย็นจัด ประหยัดสุด