

Portable Air Condition Polar - Series R410a

เพราะเราเชื่อว่า... "อัจฉริยะ" คือความสามารถในการทำให้อชีวิตดีขึ้น YORK อัจฉริยะแห่งโลกความเย็น จึงปรารถนาให้ทุกชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นอัจฉริยะ ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะพัฒนาโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นอย่างที่คุณต้องการ สำหรับเรา...การพัฒนาเทคโนโลยีสู่ความเป็นอัจฉริยะเพื่อโลกวันนี้ หมายถึง มนุษย์ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเหนือสิ่งอื่นใด โลกต้องอยู่ได้อย่างยั่งยืน



Features

ใช้งานง่าย สะดวกสบายได้ทุกที่

- การแสดงอุณหภูมิดิจิทัล มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลาากลางคืน
- ปรับตั้งอุณหภูมิได้ต่ำสุดถึง 17 องศาเซลเซียส
- สามารถแสดงผลเป็นองศาเซลเซียส
- รีโมทคอนโทรลไร้สาย สามารถควบคุมการทำงานจากระยะไกล พร้อมปุ่มคำสั่งใช้งานบนตัวเครื่อง
- ตั้งเวลา ปิด-เปิด เครื่องล่วงหน้าได้ถึง 24 ชั่วโมง
- ปรับแรงลมได้ตามที่ต้องการ ด้วยแรงลม 3 ระดับ
- สะดวกสบายด้วยฟังก์ชันปรับบานสวิงอัตโนมัติ (Auto Swing)
- กันสลายด้วยระบบ Water Cool Condenser นำน้ำจากคอยล์เย็นมาระบายความร้อนอัตโนมัติ
- ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายได้สะดวกเหมาะสมกับทุกพื้นที่ใช้สอย
- เครื่องปรับอากาศของยอร์ก ใช้สารทำความเย็น R410A ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบของ จึงไม่ทำลายชั้นบรรยากาศหรือชั้นโอโซนของโลก



รีโมทคอนโทรล



อากาศสดชื่น...พร้อมความปลอดภัยสูงสุด

- ระบบเตือนเมื่อน้ำเต็มถังน้ำทิ้ง
- ระบบควบคุมความชื้นเพื่อความสบายที่ต่อเนื่องก่อนร้อนสำเร็จรูป
- ช่องระบายลมร้อนในรูปแบบบานสไลด์สำหรับหน้าต่างกระจกแบบบานเลื่อน

หมายเหตุ ;

1. เป็นเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะจุด ไม่สามารถกระจายลมได้ทั่วทั้งห้อง และไม่สามารถใช้ทดแทนเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (Wall Type) ได้
2. พื้นที่ใช้งานต้องสามารถติดตั้งท่อระบายลมร้อนได้
3. เต้ารับไฟฟ้าควรเป็นแบบที่มีความปลอดภัยเพียงพอ ขนาดสายไฟไม่ควรต่ำกว่า 2 ตร.มม และไม่ควรต่อร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ พร้อมกัน
4. ชุดติดตั้งท่อระบายลมร้อนเป็นมาตรฐานสำหรับการใช้งานในสภาพปกติเท่านั้น
5. ระดับเสียงขณะเครื่องทำงานอาจดังกว่าเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (Wall Type) เนื่องจากอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่รวมในชุดเดียวกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

Specification : PCCA - Series R410a

Models		PCCA09FD-AATH2	PCCA12FD-AATH2
Nominal Capacity	Cooling	Btu/h	9,000
		W	2,638
Electrical Data			
Power Supply		V/Ph/Hz	220/1/50
Rated Input Consumption		W	1200
Rated Current		A	6.4
Performance			
Refrigerant		R410a	
Airflow		CFM	200
Moisture Removal		L/h	2.65
Noise Level		dB(A)	54
Control Type		Wireless Remote Control	
Application Area		m ²	12-18
Units Dimension			
Dimension	Height	mm	720
	Width	mm	435
	Depth	mm	342
Weight		kg.	25

1. การต่อชุดระบายอากาศ



2. การเทน้ำทิ้ง (ในกรณีที่มีน้ำเต็ม)



บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 719 อาคาร เค พี เอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 โทรศัพท์ 0-2794-0101 โทรสาร 0-2717-1327-8 Website : <http://www.yorkthai.com>



สาขาเชียงใหม่
 178/15 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
 โทรศัพท์ 053-413095-6 053-413069 โทรสาร 053-413090

สาขาหาดใหญ่
 638/6-8 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
 โทรศัพท์ 074-237762, 074-238587 โทรสาร 074-365913

สาขาภูเก็ต
 9, 11 ถนนพีดมนา ซอย 3 ตำบลลาดเตเหือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 โทรศัพท์ 076-256992-5 โทรสาร 076-256996

สาขายอนแก่น
 90/7 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์ 043-348706-8 โทรสาร 043-348710

สาขาพิจายา
 131/54 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
 โทรศัพท์ 038-378190-4 โทรสาร 038-378195

สาขานครราชสีมา
 969/26 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
 โทรศัพท์ 044-928604 โทรสาร 044-928605

