

CONCEAL DUCTED



42CLJ Series

13,307-40,262 BTU/H

42CLY Series

48,000-60,000 BTU/H



42CLJ/CLY Series



Wireless Remote Control (Option)
CARR-INTD09 CARR-INTD09 WIFI (Option)



CARR-INTMBOX1M + CARR-INTD09

- Option ชุดกล่องและแผงควบคุม สำหรับเครื่องปรับอากาศพหุห้องสาย 4 เมตร ไม่เกิน 60,000 BTUH (1 Motor)
- Minimum power requirement for significant money saving to the owners
- Insulated drain pan
- Factory leak test
- Requires no expensive ductwork
- Ideal for new construction or renovation
- Return plenum, Cabinet available as option

Special Features

- Environmental friendly, with R-32 refrigerant
- Blue fin with Epoxy and Hydrophilic coating
- Prevents dirt from sticking to the fins
- Condensation water flows and water away dirt
- Anty-corrosion caused by oxidation
- Increases the efficiency of heat exchanger

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)	Concealed Duct Type (ท่อลมฝังซ่อนในฝ้าเพดาน)																										
	42CLJ			42CLY			38RLY			38HY																	
Model Name(ชื่อรุ่น)	Indoor (เครื่องภายใน)			010X			012X			014X			016X			020X			024X								
	Outdoor (เครื่องภายนอก)			036R100			036S101			036R300			040R100			040R300			048S301-1			060S301-1					
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	w, Btu/hr			024R120			030R100			036R100			040R100			048R300			048S301-1			060S301-1					
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	w/w			3.67			3.52			3.52			3.52			3.52			2.99			3.08			2.96		
SEER (ค่าประสิทธิภาพ)	Btu/hr/Watt			13.29			12.75			12.75			12.75			12.75			12.01			10.50			9.80		
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	w			1.063			1.526			2.016			2.500			3.011			3.011			3.352			4.706		
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	V/PH/Hz			220 / 1 / 50			220 / 1 / 50			220 / 1 / 50			220 / 1 / 50			220 / 1 / 50			220 / 1 / 50			220 / 1 / 50			220 / 1 / 50		
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp			5.08			7.3			9.65			11.96			14.41			14.41			16.04			16.04		
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm			400			600			1,000			1,200			1,200			1,400			1,600			2,000		
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	mm			285			285			335			335			335			335			335			335		
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	mm			905			905			1,030			1,385			1,385			1,385			1,385			1,385		
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	mm			515			515			515			575			575			575			575			575		
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	mm			625			660			750			1,042			1,042			1,210			1,210			1,210		
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	mm			855			905			905			905			905			905			905			905		
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	mm			285			335			335			335			335			335			335			335		
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg			16			19			23			26			32			32			32			32		
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg			43			50			56			64			74			74			93			93		
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ขยายความเย็น)	Capillary Tube (Outdoor unit)			Rotary			Rotary			Rotary			Rotary			Rotary			Rotary			Rotary			Rotary		
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ขยายความเย็น)	Capillary Tube (Indoor unit)			Rotary			Rotary			Rotary			Rotary			Rotary			Rotary			Rotary			Rotary		
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ขยายความเย็น)	Capillary Tube (Indoor unit)			Rotary			Rotary			Rotary			Rotary			Rotary			Rotary			Rotary			Rotary		
Compressor Type (ชนิดของคอมเพรสเซอร์)	R-32			Rotary			Rotary			Rotary			Rotary			Rotary			Rotary			Rotary			Rotary		
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)	R-32			Rotary			Rotary			Rotary			Rotary			Rotary			Rotary			Rotary			Rotary		
Connecting Pipe (ขนาดท่อทำ)	inch			1/4			1/4			3/8			3/8			3/8			3/8			3/8			3/8		
Connecting Pipe (ขนาดท่อทำ)	inch			3/8			1/2			5/8			5/8			5/8			5/8			5/8			5/8		
Connecting Pipe (ขนาดท่อทำ)	Type			3/4			3/4			3/4			3/4			3/4			3/4			3/4			3/4		
Connecting Pipe (ขนาดท่อทำ)	inch			3/4			3/4			3/4			3/4			3/4			3/4			3/4			3/4		
Pipe Length (ความยาวท่อทำ)	m			7.5			7.5			7.5			7.5			7.5			7.5			7.5			7.5		
Pipe Length (ความยาวท่อทำ)	m			15			15			15			15			15			15			15			15		
Pipe Length (ความยาวท่อทำ)	kg			0.96			1.20			1.32			1.72			2.30			2.30			2.50			3.50		
Pipe Length (ความยาวท่อทำ)	m			4			4			4			4			4			4			4			4		
Capacity Test Condition (ค่าการทำความเย็น)	Indoor : 27°C db, 19°C wb; Outdoor : 35°C db, 24°C wb			Indoor : 27°C db, 19°C wb; Outdoor : 35°C db, 24°C wb			Indoor : 27°C db, 19°C wb; Outdoor : 35°C db, 24°C wb			Indoor : 27°C db, 19°C wb; Outdoor : 35°C db, 24°C wb			Indoor : 27°C db, 19°C wb; Outdoor : 35°C db, 24°C wb			Indoor : 27°C db, 19°C wb; Outdoor : 35°C db, 24°C wb			Indoor : 27°C db, 19°C wb; Outdoor : 35°C db, 24°C wb			Indoor : 27°C db, 19°C wb; Outdoor : 35°C db, 24°C wb					
การรับประกัน (Warranty)	5 Years			1 Year			1 Year			1 Year			1 Year			1 Year			1 Year			1 Year			1 Year		

TIS 2134-2533 : Standard coverroom air conditioner of split type having net total cooling capacity exceeding 12,000W(alt(40, 344BTUH)
TIS 1529-2591 : Safety standard coverroom air conditioner of split type having net total cooling capacity effect not exceeding 18,000W(alt(61, 418BTUH)(Effective - June 2022)

บริษัท แครีเยอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/63-74 ชั้น 14, 15
ถ.พหลโยธิน กม. 4.5 แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร: 0-2090-9999 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.
1858/63-74, 14th, 15th Floor,
Debaratna Road, Km.4.5, Bangna Tai,
Bangna Bangkok 10260 Thailand
Tel. 0-2090-9999 Fax: 0-2751-4778

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเงื่อนไขการรับประกันและข้อกำหนด. โปรดอ่านเงื่อนไขการรับประกัน
Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.



YOUR CARRIER MAN :