




# 40VLU/38RLU Series




*DX COIL-CASSETTE TYPE  
18,084 - 60,000 BTUH*



# 40VLU/38RLU Series



## Installation & Maintenance Under Control



### 4 Way Airflow

ลมเป่าทั้ง 4 ด้านได้อย่างดีเยี่ยม  
เมื่อควบคุมด้วยรีโมตหรือตัวตั้ง



### Adjustable Air Grille

บานสวิงปรับได้ 4 ส่วนเพื่อควบคุมขึ้น  
ลงตามทิศทางที่ต้องการ



Wireless Remote Control



CARRIER-INTD108 (Option)



CARR-INTD109 (Option)



CARR-INTD109WIFI (Option)

Specification (ตามเงื่อนไขมาตรฐาน)		4 Way Cassette Type (สำหรับ 4 ทิศทาง)											
Model Name(รุ่น)	Indoor (เครื่องภายใน)	40VLU											
		38RLU						38RLU					
Cooling Capacity (ความจุการทำความเย็น)	Outdoor (เครื่องภายนอก)		018X	024X	030X	036X	040X	048X	060X	066X	072X	078X	084X
	Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	EER	w./w.h.	018R100	024R100	030R100	036R100	040R100	048R100	060R100	066R100	072R100	078R100
5,300				7,100	8,800	10,600	11,800	14,070	17,580	20,000	22,000	24,000	26,000
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	EER	w./w.h.	018R100	024R100	030R100	036R100	040R100	048R100	060R100	066R100	072R100	078R100	084R100
			18,084	24,225	30,028	36,167	40,282	48,000	60,000	66,000	72,000	78,000	84,000
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	Indoor	w./w.h.	018R100	024R100	030R100	036R100	040R100	048R100	060R100	066R100	072R100	078R100	084R100
			220 / 1 / 1.50	220 / 1 / 1.50	220 / 1 / 1.50	220 / 1 / 1.50	220 / 1 / 1.50	220 / 1 / 1.50	220 / 1 / 1.50	220 / 1 / 1.50	220 / 1 / 1.50	220 / 1 / 1.50	220 / 1 / 1.50
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Indoor	Amp.	018R100	024R100	030R100	036R100	040R100	048R100	060R100	066R100	072R100	078R100	084R100
			8.15	10.92	13.54	16.33	18.17	21.00	24.00	27.00	30.00	33.00	36.00
Dimension - Indoor unit (ขนาดเครื่องใน)	Housing (H x W x D)	mm.	018R100	024R100	030R100	036R100	040R100	048R100	060R100	066R100	072R100	078R100	084R100
			600	800	1,000	1,150	1,300	1,450	1,600	1,750	1,900	2,050	2,200
Dimension - Outdoor unit (ขนาดเครื่องนอก)	Height (mm.)	mm.	018R100	024R100	030R100	036R100	040R100	048R100	060R100	066R100	072R100	078R100	084R100
			660	750	835	905	905	905	905	905	905	905	905
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Indoor	kg.	018R100	024R100	030R100	036R100	040R100	048R100	060R100	066R100	072R100	078R100	084R100
			29	31	33	33	33	35	35	35	35	35	35
Expansion Device Type (ชนิดอุปกรณ์ขยายความเย็น)	Capillary Tube (Outdoor unit)	kg.	018R100	024R100	030R100	036R100	040R100	048R100	060R100	066R100	072R100	078R100	084R100
			8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	Capillary Tube (Indoor unit)	kg.	018R100	024R100	030R100	036R100	040R100	048R100	060R100	066R100	072R100	078R100	084R100
			8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)	Liquid (ชนิด)	inch	018R100	024R100	030R100	036R100	040R100	048R100	060R100	066R100	072R100	078R100	084R100
			3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Coupler Style	Suction (ชนิด)	inch	018R100	024R100	030R100	036R100	040R100	048R100	060R100	066R100	072R100	078R100	084R100
			5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Pipe Length (ความยาวท่อ)	Standard (มาตรฐาน)	m.	018R100	024R100	030R100	036R100	040R100	048R100	060R100	066R100	072R100	078R100	084R100
			26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Minimum Pipe Length (ความยาวท่อขั้นต่ำ)	Chargess Pipe (สายชาร์จ)	kg.	018R100	024R100	030R100	036R100	040R100	048R100	060R100	066R100	072R100	078R100	084R100
			1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
Capacity Test Condition (ตามมาตรฐาน)	Refrigerant charge from factory (การชาร์จสารทำความเย็นจากโรงงาน)	m.	018R100	024R100	030R100	036R100	040R100	048R100	060R100	066R100	072R100	078R100	084R100
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Indoor : 27°C db, 19°C wb; Outdoor : 35°C db, 24°C wb

\* Based on test conditions for determination of cooling capacity; 80°F db, 67°F wb for temperature of air entering indoor side 95°F db for temperature of air entering outdoor side.  
 มอก. 2134-2553 : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.

**บริษัท แคนเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด**  
 1858/63-74 ชั้น 14, 15  
 ถ.เทพรัตน กม. 4.5 แขวงบางนาใต้  
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  
 โทร. 0-2090-9999 แฟกซ์: 0-2751-4778



YOUR CARRIER MAN :

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.