



42VLG/38RLG Series
42VLU/38RLU Series



FLOOR / CEILING SPLIT TYPE
13,307-60,000 BTU/H



เลขที่. 2134-2553



Carrier (Thailand) Limited
www.carrier.co.th

42VLG / 38RLG 42VLU / 38RLU SERIES



Special Feature

- ฝูงชนของขนาดกะทัดรัดยิ่งขึ้น เหมาะกับห้องของทุกขนาดไปจนถึงที่พักอาศัย หรือสำนักงาน
- เรียบเรียงชิ้นที่ติดตั้งที่ทนทาน พร้อมท่อเข้าตามโปรแกรมที่ติดตั้งในระยะเวลาจำกัดเพิ่มขึ้น
- อุปกรณ์ที่มีขนาดรองรอยและร่องถูกพัฒนาโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ทศ.2134-2553) จึงสามารถติดตั้งได้ เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่น 42VLG, 42VLU เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพและประสิทธิภาพสูงอย่างแท้จริง
- สามารถปรับทิศทางลม 360 องศา อัตโนมัติ
- Auto-Restart ระบบเริ่มต้นทำงานที่กรตังไม่ใช้เวลานาน
- ใช้สารทำความเย็น R-410A ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลก




SPECIFICATION

Model Name (ชื่อรุ่น)	42VLG										42VLU		
	Indoor (เครื่องภายใน)					Outdoor (เครื่องภายนอก)					014X310	016X	020X
Cooling Capacity (ความสามารถทำความเย็น)	w.					BTU/hr.					014X310	048S301	060S301
	Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	COP.					w./w.					014X310	048S301
EER.					BTU/hr/Watt					014X310	048S301	060S301	
EGAT # 5	SEER.					BTU/hr/Watt					014X310	048S301	060S301
	Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)					w.					014X310	048S301	060S301
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	Indoor					V/Ph/Hz					014X310	048S301	060S301
	Outdoor					V/Ph/Hz					014X310	048S301	060S301
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Indoor					Amp.					014X310	048S301	060S301
	Outdoor					Amp.					014X310	048S301	060S301
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนในร่ม)	cfm					m³/min					014X310	048S301	060S301
	Height					mm.					014X310	048S301	060S301
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Width					mm.					014X310	048S301	060S301
	Depth					mm.					014X310	048S301	060S301
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height					mm.					014X310	048S301	060S301
	Width					mm.					014X310	048S301	060S301
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Indoor					kg.					014X310	048S301	060S301
	Outdoor					kg.					014X310	048S301	060S301
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ตัดแรงดันที่ความเย็น)	Capillary Tube (Outdoor unit)					Capillary Tube (Indoor unit)					014X310	048S301	060S301
	Rotary					Scroll					014X310	048S301	060S301
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	R-410A					R-410A					014X310	048S301	060S301
	Rotary					Scroll					014X310	048S301	060S301
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)	Liquid (ยี่ห้อ)					Liquid (ยี่ห้อ)					014X310	048S301	060S301
	Suction (ท่อดูด)					Suction (ท่อดูด)					014X310	048S301	060S301
Coupler Style (ขนาดท่อที่จับ)	Type					Type					014X310	048S301	060S301
	Drain O.D. (ท่อทิ้ง)					Drain O.D. (ท่อทิ้ง)					014X310	048S301	060S301
Refrigerant Pipe Length (ความยาวของท่อ)	Standard (มาตรฐานการทดสอบ)					Standard (มาตรฐานการทดสอบ)					014X310	048S301	060S301
	Chargeless Pipe					Chargeless Pipe					014X310	048S301	060S301
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Refrigerant charge from factory					Refrigerant charge from factory					014X310	048S301	060S301
	Minimum Pipe Length					Minimum Pipe Length					014X310	048S301	060S301
Indoor : 27°C db, 19°C wb; Outdoor : 35°C db, 24°C wb											014X310	048S301	060S301

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.
ทศ. 2134-2553 : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

YOUR CARRIER MAN :



บริษัท แครีเยอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 1858/63-74 ชั้น 14, 15
 ถนนพหลโยธิน-ศรีนครินทร์ กม. 4.5
 บางนา, กรุงเทพฯ 10260
 โทร. 0-2762-9222 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.
 1858/63-74, 14th, 15th Floor,
 Bangna-Trad Road, Km. 4.5,
 Bangna, Bangkok 10260 Thailand
 Tel. 0-2762-9222 Fax: 0-2751-4778