เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น

Floor Standing Split Air Conditioners

FPFT-AVR Series R32 Fixed Speed with PM2.5

แผ่นฟอกอากาศ PM 2.5

PM2.5 Filter

- มาพร้อมกับแผ่นฟอกอากาศ PM 2.5 ที่จะช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่จะช่วยสร้างอากาศให้สะอาดสดชื่น
- Washable Filter แผ่นกรองอากาศสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

Long Distance Air Flow Supply

การส่งลมเย็นได้แรงและไกล จึงเหมาะสำหรับห้องขนาดใหญ่ ที่ต้องการกระจายลมได้ไกลและทั่วถึง เช่น ห้องประชุมขนาดใหญ่ อาคารกีฬา ศูนย์แสดงสินค้า ฯลฯ

Inner Groove Copper Tube & Hydrophillic Aluminum Fin

แผงคอล์ยทำจากท่อทองแดงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็น และทนทานต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น ครีบของแฟนคอล์ยเคลือสาร Hydrophillic (Blue Fin) เพื่อลดการเกาะตัวของหยดน้ำ ป้องกันการเกิดสนิมและยืดอายุการใช้งาน



Protechtion Device

มั่นใจในความปลอดภัย ด้วยระบบป้องกันไฟฟ้า เมื่อระบบไฟฟ้าขัดข้อง หรือเกิดไฟตกไฟดับ เครื่องปรับอากาศจะกลับมาทำงานอัตโนมัติเมื่อไฟมา

TIS Certificated

เครื่องปรับอากาศได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม* มอก.2134-2553 และมาตรฐาน มอก.1155-2557 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

Fully Cooling Capacity & Fully Charge

เครื่องปรับอากาศถูกแบบให้มีประสิทธิภาพเต็มบีทียู และชาร์จสารทำความเย็นเต็มระบบสำหรับติดตั้งท่อที่ความยาว 7.5 เมตรพร้อมอุปกรณ์กรองสิ่งสกปรกในระบบ Filter Drier ติดตั้งให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

R32 REFRIGERANT

Air Flow Direction Control

เครื่องปรับอากาศสามารถ Swing ส่งลมเย็น ซ้าย-ขวา ได้แบบอัตโนมัติ และสามารถปรับบานสวิง ส่งลมเย็น บน-ล่าง แบบ Manual

R32 Refrigerant Ozone Friendly

เครื่องปรับอากาศใช้สารทำความเย็น R32 ที่ให้ประสิทธิภาพสูง และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีสารคลอรีนเป็นส่วนประกอบของน้ำยา จึงไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ หรือชั้นโอโซนของโลก

Wire Remote Controller (Standard Build-in)

- หน้าจอแสดงผลแบบ LCD เพื่อความคมชัดในที่แสงน้อย
- ปรับโหมดได้ 4 โหมด (AUTO,COOL,DRY,FAN)
- ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
- ตั้งเวลา เปิด-ปิด เครื่องได้อัตโนมัติ
- ปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ
- เป็นตัวรับสัญญาณในตัว กรณีใช้งานร่วมกับตัวยิงไร้สาย (อุปกรณ์เพิ่มเติม)

*มาตรฐาน มอก. รับรองเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 12,000วัตต์ (40,944BTU/Hr)

YORK

Specification : FPFT-AVR R32 Series Fixed Speed

Model			FPFT18AVR	FPFT25AVR	FPFT30AVR	FPFT32AVR	FPFT36AVR	FPFT40AVR	FPFT32ASR	FPFT36ASR	FPFT40ASR	FPFN45AVR	FPFN48AVR	FPFN56AVR	FPFN60AVR
Outdoor Unit			YCLT18AVR	YCLT25AVR	YCLT30AVR	YCLT32AVR	YCLT36AVR	YCLT40AVR	YCLT32AYR	YCLT36AYR	YCLT40AYR	YCLN45AYR	YCLN48AYR	YCLN56AYR	YCLN60AYR
Norminal Capacity	Cooling	BTU/hr	18,100	25,000	30,000	32,400	36,000	40,300	32,400	36,000	40,300	45,000	48,000	56,000	60,000
		W	5,300	7,300	8,800	9,500	10,600	11,800	9,500	10,600	11,800	13,185	14,064	16,408	17,580
	Performance	COP	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	2.87	3.02	2.82	2.97
		EER	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	9.80	10.30	9.63	10.14
Power Consumption		W	1,710	2,350	2,840	3,060	3,420	3,810	3,060	3,420	3,810	4,593	4,662	5,816	5,915
Running Current		A	8.84	12.54	14.45	16.05	17.81	19.71	7.65	8.11	8.91	10.08	10.08	12.15	12.15
Refrigerant R32 Fully Charge		gr	940	1,400	1,900	1,900	2,350	2,650	1,900	2,650	2,680	2,800	2,800	3,700	3,700
Power Supply		V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50 at CDU						380-450 / 3 / 50 at CDU						
Indoor Unit															
Fan	Type		Centrifugal Forward Curve - Direct Drive												
	Diameter	inch x inch	5 x 13.5	5 x 13.5	4 x 15	4 x 15	4 x 15	4 x 15	4 x 15	4 x 15	4 x 15	4 x 15	4 x 15	4 x 15	4 x 15
	Quantity	Qty	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motor	Rated Output	HP	1/12	1/12	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/5	1/5
	Input Power	W	150	150	230	230	230	230	230	230	230	230	230	347	347
	Running Current	A	0.72	0.72	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.7	1.7
Coil	Type		Inner Groove Copper Tube / Hydrophilic Coated Aluminum Fin (Bluefin)												
	Row		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
	Fin		18	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	17	17
Dimension	Height	mm.	1,750	1,750	1,825	1,825	1,825	1,825	1,825	1,825	1,825	1,825	1,825	1,925	1,925
	Width	mm.	510	510	540	540	540	540	540	540	540	540	540	610	610
	Depth	mm.	315	315	410	410	410	410	410	410	410	410	410	390	390
Weight		kg.	36	36	51	51	51	51	51	51	51	51	51	59	59
System Operation Control			Wire or Wireless Control												
Pressure Reducer Control (Standard)			Capillary Tube at FCU												
PM 2.5 Filter*			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Outdoor Unit															
Compressor	Type		Hermetic - Rotary									Hermetic - Scroll			
	Running Current	A	7.2	10.9	12.2	13.8	15.5	17.4	5.4	5.8	6.6	7.6	7.6	9.3	9.3
Fan	Type		Propeller - Direct Drive												
	Materail		Plastic												
	Diameter	inch	20	20	20	20	22	22	20	22	22	23	23	23	23
Motor	Rated Output	HP	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/4	1/4	1/4	1/4
	Input Power	W	209	209	209	209	190	190	209	190	190	250	250	250	250
	Running Current	A	0.92	0.92	0.92	0.92	0.98	0.98	0.92	0.98	0.98	1.15	1.15	1.15	1.15
Coil	Type		Inner Groove Copper Tube / Aluminum Fin												
	Row		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Fin		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Dimension	Height	mm.	699				794		699	794		1,104			
	Width	mm.	900				933		900	933		1,028			
	Depth	mm.	360				382		360	382		388			
Weight		kg.	48	55	60	60	75	79	60	77	79	85	98	108	108
Connection															
Pipe Connection	Type		FCU / CDU : Flare Nuts												
	Liquid	mm.	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction	mm.	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4
	Drained	mm.	3/4												

*(เครื่องปรับอากาศขนาด 18-48 kBTU มีแผ่นฟอกหุ้ม PM 2.5 มาพร้อมเครื่อง 1 แผ่น), (เครื่องปรับอากาศขนาด 56-60 kBTU มีแผ่นฟอกหุ้ม PM 2.5 มาพร้อมเครื่อง 2 แผ่น)

1. ประสิทธิภาพการทำความเย็น ทดสอบภายใต้มาตรฐาน มอก.2134-2553
2. เครื่องปรับอากาศถูกออกแบบภายใต้มาตรฐาน AHRI Standard
3. เติมน้ำยาเต็มระบบจากโรงงาน สำหรับการเดินท่อที่ความยาว 7.5 เมตร
4. รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1 YEAR COMPRESSOR

1 YEAR WARRANTY

Rating Conditions	Cooling
Indoor Temperature	27°C DB/19°C WB
Outdoor Temperature	35°C DB/24°C WB

มอก.2134-2553

มอก.1155-2557

Line ID : @yorkservice

YorkThailand www.york.com/th_th

COOL LINE 02-838-1234
เวลาทำการ จ.-ศ. (8.00-17.00น.)

R32 REFRIGERANT

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์-ฮิตาชิ แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
719 อาคาร เค พี เอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-838-1234

สาขาเชียงใหม่
3/6 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สาขาภูเก็ต
143/142 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 095-395-9395

สาขาพัทยา
16/50 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 094-490-3009

Johnson Controls

HITACHI Air conditioning solutions