

Aircool

Silver Plus⁺ Series



Technical Specifications

Model รุ่น	Indoor Outdoor	Unit ชุดแฟนคอยล์ Unit ชุดคอมเดนซิ่ง	ยูนิท ยูนิท	FV1W-012-DLAS CV1R-012-DLAS
Cooling Capacity ขนาดความเย็น			Btu/hr	13,000
Cooling Capacity (Min-Max)			Btu/hr	1,536-13,650
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน				(1 ดาว)
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน			SEER	19.16
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า			W	1,030
Cooling Capacity ขนาดความเย็น			W	3,800
ระดับเสียงแฟนคอยล์ 1 เมตร			dB(A)	45-41-37-33
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า			A	4.50
Running Current (Min-Max)			A	0.9-6.5
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง			Inch	1/4 / 1/2 / 5/8
Uq / Gas / Drain			mm	6.4 / 12.7 / OD.16
Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิท				FV1W-012-DLAS
Power Supply ระบบไฟฟ้า			V/Ph/Hz	220 / 1 / 50
Airflow rate ปริมาณลม			CFM	400
Dimension Indoor (สูงH x กว้างW x ลึกD)			mm	300 X 850 X 198
Weight Indoor น้ำหนัก			Kg	11
Outdoor unit ชุดคอมเดนซิ่ง ยูนิท				CV1R-012-DLAS
Power supply ระบบไฟฟ้า			V/Ph/Hz	220 / 1 / 50
Compressor Type คอมเพรสเซอร์				Rotary
Dimension (สูงH x กว้างW x ลึกD)			mm	545 x 820 x 285
Weight น้ำหนัก			Kg	32
ตำแหน่งตัวฉีดน้ำยา				OUTDOOR UNIT
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง				INDOOR UNIT



Blue Fin (สารเคลือบพื้นผิวพิเศษ)

แผงคอยล์ร้อนที่ผลิตจากวัสดุพิเศษความทนทานสูงกว่าปกติ ครอบคลุมความร้อนของชุดคอยล์ ได้รับการเคลือบด้วยสารสีฟ้า ซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยลดพื้นความทนทาน และยาวนานใช้งานยิ่งขึ้น (ส่วนของแผงคอยล์อื่น ได้รับการเคลือบผิวกันสนิมสีเทา)



- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไร้สาย ด้วยดีโคนที่สวยงาม
- แสดงตัวเลขดิจิทัล / ตั้งเวลา ปิด - เปิด ได้

โปรดอ่าน

Inverter **New Refrigerant**

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้า ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า