




เย็นสบาย พอกฝุ่น PM2.5 พร้อม Tri-care filter*1 ดักจับไวรัส



WindFree™
technology



Tri-care
filter



SmartThings*2



*1 - พารามิเตอร์จากสถาบัน KITECH โดยศูนย์พิสูจน์คุณภาพ Tri-care filter ด้วยฝุ่นอนุภาคเล็ก ISO A2 Fine Dust ด้วยความเร็วลม 300 ลบ.ม./ชม., ความหนาแน่นฝุ่น 20 เมลลิกรัม/ลบ.ม. สามารถดักจับอนุภาคเล็ก PM1.0-3.0 ได้ถึง 82.4%
*2 - พารามิเตอร์จากสถาบัน Intertek ด้วยสารละลาย MS2 Virus ในสภาพแวดล้อมที่ความชื้นปกติ ฟิลเตอร์ Tri-care filter ด้วยยีนดักจับและดามารสของไวรัส (MS2 Virus, ATCC 15597-B1) และแบคทีเรีย (Escherichia Coli strain C3000, ATCC15597) ได้ 99.9%
*3 - โหลดระบบใน-บน Android หรือ iOS ที่เชื่อมต่อกับระบบ Wi-Fi และมันนี่เชฟฟ์ไทม์

WindFree™ Premium



สแกนเพื่อดูรายละเอียดสินค้า



ARI0BYECAWKNST | ARI3BYECAWKNST ARI8BYECAWKNST | AR24BYECAWKNST

- WindFree™**
นวัตกรรมพลังเย็นกระจายทั่วห้องแบบลมไม่ปะทะ พัด 23,000 โครโมส (วัดจากรุ่น 10,000 BTU และ 13,000 BTU)
- Fast cooling**
ใช้ประสิทธิภาพความเย็นที่ไว เย็นเร็วขึ้น 43%*1 เหนือที่จากทุกหน่วย
- Tri-care filter**
เพิ่มกรองความสะอาดสูง เคลือบสาร Zeolite ช่วยยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้ พร้อมพัดลม PM2.5*2 และไวรัส*3
- Easy filter plus**
เพิ่มกรองความสะอาดสูง เคลือบสาร Zeolite ช่วยยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้*4 ลดล้างทำความสะอาด
- 3 Step auto clean**
ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติด้วยความเย็นและลมเย็น
- AI auto cooling**
คาดการณ์ความเย็นที่ไวถึง สั่งการอัตโนมัติ ตรวจจับจากพฤติกรรมการใช้งาน*5
- SmartThings**
สั่งงานง่ายด้วยเสียงผ่านแอป SmartThings*6 ใดๆเมื่อไม่อยู่ก็ทำ
- Triple protector plus**
ปกป้องคอมเพรสเซอร์และแผงวงจร PCB ป้องกันไฟกระชาก และลดการกัดกร่อนของสปีดที่แผงคอยล์ร้อน
- Freeze wash**
ระบบล้างแผงคอยล์อัตโนมัติ ลดการสะสมของแบคทีเรีย
- Digital inverter boost**
ประหยัดพลังงานมากถึง 73%*7 ด้วยเทคโนโลยี Digital inverter boost
- Copper condenser**
เพิ่มประสิทธิภาพของแผงคอยล์ร้อนคุณภาพสูง ลดการกัดกร่อนจากไอซัส*8

*สถานะเมื่อเพิ่มระยะเวลาประกันค่าแรง ค่าต่อให้เฉพาะสินค้าทาง นาน 3 ปี พัด https://www.ssthwarranty.com/warranty

ข้อมูลจำเพาะ รุ่นวินด์ฟรี พรีเมียม

ราคาขายปลีก (Retail Price)	25,950 THB	27,950 THB	35,950 THB	45,950 THB
รหัสคอยล์เย็น (Indoor Unit)	ARI0BYECAWKNST	ARI3BYECAWKNST	ARI8BYECAWKNST	AR24BYECAWKNST
รหัสคอยล์ร้อน (Outdoor Unit)	ARI0BYECAWKXST	ARI3BYECAWKXST	ARI8BYECAWKXST	AR24BYECAWKXST
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Source)	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor
ระบบไฟฟ้า (Power Supply) (Ø, V, Hz.)	1Ph, 220-240V, 50Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz
กำลังไฟฟ้า (Power Consumption) (W)	770	975	1500	1880
กระแสไฟฟ้า (Running Current) (A)	3.8	4.6	7.2	8.5
ประสิทธิภาพทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU / h) (Standard)	10,000	12,000	18,000	21,500
ประสิทธิภาพทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU / h) (min / max)	2,800 - 13,000	2,800 - 14,000	4,435 - 22,000	5,000 - 24,000
อัตราการหมุนเวียน (Air Flow Rate) (m³/min)	10.70	11.20	17.30	17.60
ระดับความเร็วของพัดลม (Fan Speed) (Ult Tur / Tur / Hi / Mid / Lo)	1000 / 965 / 930 / 860 / 790	1035 / 1000 / 930 / 860 / 790	1105 / 1070 / 1000 / 930 / 860	1140 / 1105 / 1070 / 1000 / 930
การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ (Air Direction Control)	Auto Up-Down, Auto Left- Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right
SEER (BTU / wh)	19.80	18.50	18.60	19.80
ฉลากประหยัดไฟ (EGAT)	5-★	5-★	5-★	5-★
คอมเพรสเซอร์ (Compressor Model / Type)	UB1AR1090FE6 / Rotary	UB1AR1090FE6 / Rotary	UB9TK3150FE4 / Rotary	KTN130D42UFR / Rotary
แผงระบายความร้อน (Fincoil)	Copper	Copper	Copper	Copper
กำลังไฟของคอมเพรสเซอร์ (Power Consumption) (W)	926	926	1510	1035
ปริมาณน้ำยา (Refrigerant Charge) (g)	700	700	1070	1250
ประเภทน้ำยา (Refrigerant Type)	R32	R32	R32	R32
ระดับความดังของเสียง (Operation Sound Level) (dBA)				
Indoor (High / Low) (dBA)	41 / 25	43 / 25	48 / 30	51 / 33
Outdoor (High) (dBA)	52	53	57	60
ขนาดสินค้า (Dimensions) (W*H*D)				
Indoor Size (mm)	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215
Indoor / Include Package (mm)	880 x 375 x 290	880 x 375 x 290	1115 x 375 x 290	1115 x 375 x 290
Outdoor Size (mm)	720 x 548 x 265	720 x 548 x 265	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310
Outdoor / Include Package (mm)	844 x 622 x 353	844 x 622 x 353	913 x 622 x 371	1023 x 724 x 413
น้ำหนัก (Weight) (kg)				
Indoor / Net Weight (kg)	9.20	9.20	11.50	12.40
Gross Weight (kg)	10.50	10.50	13.20	14.00
Outdoor / Net Weight (kg)	23.20	23.20	29.90	34.40
Gross Weight (kg)	25.20	25.20	32.10	37.00
ชุดต่อท่อสารทำความเย็น (Piping Connection Model)	FSC1438Z3	FSC1438Z3	FSC1412Z3	FSC1458Z3
ท่อทิว (inch)	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
ท่อของเหลว (inch)	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
ความยาวท่อมาตรฐาน (Pipe Length) (m)	4.0	4.0	4.0	4.0
ความยาวการเดินท่อสูงสุด (Max. Field Piping Length - ในดส / m)	15.0	15.0	30.0	30.0
ความต่างระดับสูงสุด (Max. Level Difference - ในดส / m)	8.0	8.0	15.0	15.0

*1 ตลอดทั้งเครื่องปรับอากาศรุ่นอื่นๆ ARI12TXCAAWKEU เปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศรุ่นอื่นๆ AQ12EASER ที่ไว้ *2 พารามิเตอร์จากสถาบัน KITECH โดยเพิ่มกรองอากาศ Tri-care filter ด้วยฟอนอนุภาคเล็ก ISO A2 Fine Dust ด้วยความเร็วลม 300 ส.บ. / ชม., ความหนาแน่นฝุ่น 20 เมลลิกรัม/ลบ.ม. สามารถกรองฟอนอนุภาคเล็ก PM1.0-3.0 ได้ถึง 82.4% *3 พารามิเตอร์จากสถาบัน Intertek ด้วยสารละลาย MS2 Virus ในสภาพสุญญากาศความดันลบที่ 100 มม.ปรอท Tri-care filter ช่วยยับยั้งและลดการสะสมของไวรัส (MS2 Virus, ATCC 15597-B1) และแบคทีเรีย (Escherichia Coli strain C3000, ATCC15597) ได้ 99.9% *4 พารามิเตอร์จากสถาบัน FITI แผงกรอง Easy filter plus ช่วยยับยั้งและลดการสะสมของแบคทีเรีย (Staphylococcus aureus ATCC6538, Klebsiella pneumoniae ATCC 4352) ได้ 99.9% *5 จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi และบัญชี Samsung, ต้องมีการสมัครบัญชีผู้ใช้ ค่ากำหนด และรูปแบบการใช้งาน เพื่อแนะนำตัวผลิตภัณฑ์ไปยังรุ่น *6 ไม่สามารถใช้งานได้บน Android เปรียบเทียบกับระบบ Wi-Fi เปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆ AQ09TSLXEA ที่ไว้ *7 ตลอดทั้งเครื่องปรับอากาศรุ่นอื่นๆ AR09TXCAAWKNEU เปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศรุ่นอื่นๆ AQ09TSLXEA ที่ไว้ *8 พารามิเตอร์ของแผงระบายความร้อนจากการพ่นด้วยเกลือ (Salt spray test) 1000 ชั่วโมง 480 ชั่วโมง