

TCL

New Miracle Series



# Smart Air Soft Care

New Miracle Series

พลังมหัศจรรย์ ทุกรุ่นแห่งความเย็น



ท่อทองแดง 100%



เคลือบสาร Titan Gold



สแกนเพื่อ  
ดูข้อมูลสินค้า



Smart Air Flow

ใบพัดกระจายลมเย็นขึ้น-ลง และ ซ้าย-ขวา อัตโนมัติ เพื่อการไหลเวียนของ อากาศในทุกทิศทางเพื่อความเย็นอย่างรวดเร็ว



Titan Gold

เคลือบทองบนสเปิร์มและ คอยล์เย็นมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา



Fireproof Electric Control Box

การสร้างความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมด้วยกล่องควบคุมกับไฟฟ้าที่ ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมและดูง่าย




Filter Cleaning  
Reminder

การเตือนทำความสะอาดแผ่นกรองอัตโนมัติ

# New Miracle Series



**รับประกัน**  
**คอมเพรสเซอร์ 10 ปี**  
**อะไหล่ทั่วไป 5 ปี**



**Smart Air Flow**  
ใบพัดกระจายลมหมุนเวียน 360 องศา และ  
ซ้าย-ขวา อัตโนมัติ เพิ่มการไหลเวียนของ  
อากาศในทุกทิศทางเพื่อความเย็นอย่างรวดเร็ว



**Fireproof Electric Control Box**  
การสร้างความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ  
พร้อมด้วยกล่องควบคุมที่ทนไฟ  
ที่เพิ่มประสิทธิภาพระยะยาว และปลอดภัย



**Louver Position Memory**  
จดจำตำแหน่งบานสวิง  
เมื่อทำการเปิดเครื่องปรับอากาศใหม่



**Filter Cleaning Reminder**  
การเตือนทำความสะอาดแผ่นกรองอัตโนมัติ



**Titan Gold**  
เคลือบคอยล์ด้วยโลหะเคลือบเงิน  
สแตนเลสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ



**Dual Drainage**  
สามารถเลือกให้มีการระบายน้ำ  
ที่เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำ

ส่วนภายในห้อง(คอยล์เย็น)		TAC-MFS10I	TAC-MFS13I	TAC-MFS19I	TAC-MFS25I	
ส่วนภายนอกห้อง(คอยล์ร้อน)		TAC-MFS10O	TAC-MFS13IO	TAC-MFS19O	TAC-MFS25O	
ประเภท		ทำความเย็นเท่านั้น	ทำความเย็นเท่านั้น	ทำความเย็นเท่านั้น	ทำความเย็นเท่านั้น	
ประเภทการควบคุม		รีโมท	รีโมท	รีโมท	รีโมท	
ประสิทธิภาพในการทำความเย็น	บีทียู/ชั่วโมง	9,000 BTU	12,520 BTU	18,603 BTU	24,500 BTU	
ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน (SEER)	บีทียู/ชั่วโมง : วัตต์/วัตต์	13.51	13.55	13.48	13.14	
ประสิทธิภาพในการทำความเย็น	วัตต์	2600	3500	5300	7000	
ประสิทธิภาพในการลดความชื้น	ลิตรต่อชั่วโมง	0.8	1	1.5	2	
ระดับความดังของเสียงส่วนภายในห้อง	สูง	dB(A)	41	50	50	
	กลาง	dB(A)	39	39	46	
	ต่ำ	dB(A)	36	36	43	
ระดับความดังของเสียงส่วนภายนอกห้อง	dB(A)	51	52	54	58	
<b>ข้อมูลไฟฟ้า</b>						
แหล่งจ่ายไฟ		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	โวลต์	185-242	185-242	185-242	185-242	
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด	การทำความเย็น	แอมแปร์	3.5	4.6	6.8	
กำลังไฟขาเข้า	การทำความเย็น	วัตต์	720	970	1470	
กระแสไฟสูงสุด	แอมแปร์	5.4	7.8	10	14.5	
กำลังไฟขาเข้าสูงสุด	วัตต์	985	1420	1870	2700	
ปริมาณสารทำความเย็น	กรัม	R32/410g	R32/580g	R32/730g	R32/1400g	
คอมเพรสเซอร์	ประเภท	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	
	รุ่น	39X183GJ75-MA	GSG125UY-A6DT	GSL175UY-C7EU	ASH255UV-C8DU	
<b>การเชื่อมต่อ</b>						
ท่อต่อ	ก๊าซ	นิ้ว	3/8"	3/8"	1/2"	
	ของเหลว	นิ้ว	1/4"	1/4"	1/4"	
เชื่อมต่อสายไฟ		3x1.0mm <sup>2</sup>	3x1.0mm <sup>2</sup>	3x1.5mm <sup>2</sup>	4x0.75mm <sup>2</sup>	
<b>อื่นๆ</b>						
พื้นที่เหมาะสม		ตารางเมตร	9-16	15-23	20-35	
ไมรวมกล่อง	ขนาดสุทธิ	ส่วนในห้อง(คอยล์เย็น)	มิลลิเมตร	811×292×203	811×292×203	1010×315×220
	กว้างxยาวxสูง	ส่วนนอกห้อง(คอยล์ร้อน)	มิลลิเมตร	777×290×498	795×305×549	853×349×602
	น้ำหนักสุทธิ	ส่วนในห้อง(คอยล์เย็น)	กิโลกรัม	9	9	13
		ส่วนนอกห้อง(คอยล์ร้อน)	กิโลกรัม	22	28	37
รวมกล่อง	ขนาดบรรจุ	ส่วนในห้อง(คอยล์เย็น)	มิลลิเมตร	885×366×275	885×366×275	1094×386×300
	กว้างxยาวxสูง	ส่วนนอกห้อง(คอยล์ร้อน)	มิลลิเมตร	818×325×520	835×340×585	890×385×628
	น้ำหนักรวม	ส่วนในห้อง(คอยล์เย็น)	กิโลกรัม	12	12	16
		ส่วนนอกห้อง(คอยล์ร้อน)	กิโลกรัม	25/26 (พร้อมท่อ)	31/32 (พร้อมท่อ)	42/43 (พร้อมท่อ)

\*\*\*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือการผิดพลาดจากการพิมพ์

**Free!** อุปกรณ์ติดตั้งในกล่องคอยล์ร้อน



เทปพันสายไฟ



ท่อน้ำทิ้ง



ท่อทองแดง



สายไฟขนาดยาว 4.3 เมตร



บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์รัชกุล ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



**Service Call Center**

Tel : 02 026-6286

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.

e-mail : service.thai@tcl.com

www.tcl.com

TCL HOME

