

WindFree™ Copper



พลังลมเย็นกระจายผ่าน 23,000 ไมโครโฮล*
WindFree™ Cooling
ปล่อยลมเย็นผ่าน 23,000 ไมโครโฮล*
กระจายลมเย็นอย่างนุ่มนวล ไม่ปะทะตัว
เย็นสบาย ไม่ต้องปิด-เปิดบ่อยๆ
เพราะลมหนาว

*อัตราการปล่อยลม: 10,000 BTU/hr @ 13,000 BTU



เย็นสบาย พร้อมพอกฟูน 4-in-1 Filter

แผ่นกรองความสะอาดสูงดักจับฝุ่น
ไร้อัลฯ แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้**
พร้อมพอกฟูน PM2.5*** ได้ถึง 99%

**การทดสอบจากสถาบัน Health Safety Research Institute (HSRI) ประเทศเกาหลีใต้
***การทดสอบด้วยเครื่องวัดอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5) โดยห้องปฏิบัติการของเกาหลี (KITA) ***การทดสอบการกรองของ
อนุภาคขนาดเล็กด้วยแผ่นพอกฟูนกรองฝุ่นขนาดเล็ก (HEPA) ***การทดสอบ
อัตราการจับฝุ่นในอากาศของแผ่นพอกฟูนกรองฝุ่นขนาดเล็ก (HEPA) โดยห้องปฏิบัติการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ



**ป้องกันการกัดกร่อน
เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน
Copper Condenser**

แผงระบายความร้อนทองแดง แข็งแรง
ทนทาน ป้องกันการกัดกร่อนจากอากาศ
ได้รับการรับรองโดยการทดสอบด้วยสเปรย์
เกลือ (SST) เป็นเวลานานถึง 480 ชั่วโมง*

*ทดสอบกับรุ่น AR12YFCQAWKNEU

WindFree™ Copper



*การขอรายละเอียดการรับประกันสินค้า กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่เบอร์ 1582 หรือ <https://www.samsung.com/th/warranty/warranty> (ภาษาไทย)

AR10CYHAAWKNST | AR13CYHAAWKNST | AR18CYHAAWKNST | AR24CYHAAWKNST

- Fast cooling**
ทำความเย็นเร็วขึ้นถึง 43%* เมื่อเทียบกับรุ่นก่อน
- Copper antibacterial filter**
แผ่นกรองอากาศป้องกันแบคทีเรีย 99.9%*
- 3 Step auto clean**
ระบบทำความสะอาด 3 ขั้นตอนอัตโนมัติ
เพื่อลดความชื้นและกลิ่น
- Digital Inverter boost**
โหมดเพิ่มความเร็วลม Digital Inverter boost
ช่วยเพิ่มความเร็วลมได้ถึง 100%*

ข้อมูลจำเพาะ รุ่นอินเวอร์ต คอปเปอร์

	17,990 THB	19,990 THB	26,990 THB	33,990 THB
ราคาขายปลีก (Retail Price)	17,990 THB	19,990 THB	26,990 THB	33,990 THB
รหัสคอยล์อิน (Indoor Unit)	AR10CYHAAWKNST	AR13CYHAAWKNST	AR18CYHAAWKNST	AR24CYHAAWKNST
รหัสคอยล์เอาท์ (Outdoor Unit)	AR10CYHAAWKXST	AR13CYHAAWKXST	AR18CYHAAWKXST	AR24CYHAAWKXST
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Source)	Indoor	Indoor	Outdoor	Outdoor
ระบบไฟฟ้า (Power Supply) (Ø, V, Hz.)	1Ph, 220-240V, 50Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz
กำลังไฟฟ้า (Power Consumption) (W)	860	1220	1870	1945
กระแสไฟฟ้า (Running Current) (A)	6.2	8.6	8.8	8.8
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU / h) (Standard)	9,000	12,000	18,000	21,500
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU / h) (min / max)	3,000 ~ 11,000	4,500 ~ 14,000	5,000 ~ 20,000	5,000 ~ 25,000
อัตราการหมุนเวียน (Air Flow Rate) (m³/min) (CFM)	10.70 / 378	12.60 / 445	17.30 / 611	17.60 / 622
ระดับความเร็วรอบพัดลม (Fan Speed) (Unit: Tur / Tur / Hi / Mid / Lo)	1070 / 1000 / 930 / 860 / 755	1035 / 1000 / 930 / 860 / 790	1140 / 1105 / 1035 / 930 / 825	1175 / 1140 / 1070 / 965 / 880
การควบคุมทิศทางของพัดลมใบพัด (Air Direction Control)	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right
SEER (BTU / wh)	15.50	16.00	17.60	17.20
ฉลากประหยัดไฟ (EGAT)	5	5	5-*	5
คอมเพรสเซอร์ (Compressor Model / Type)	UB1AR1090FJ6 / Rotary	UB1AR1090FE6 / Rotary	UB1B85120FE6 / Rotary	UB9TK3150FE4 / Rotary
ประเภทคอยล์อิน (Fincoil)	Copper	Copper	Copper	Copper
กำลังไฟต่อชั่วโมงคอมเพรสเซอร์ (Power Consumption) (W)	926	926	1235	1510
ปริมาณน้ำยา (Refrigerant Charge) (g)	430	500	850	1200
ประเภทน้ำยา (Refrigerant Type)	R32	R32	R32	R32
ระดับความดังของเสียง (Operation Sound Level) (dBA)				
Indoor (High / Low) (dBA)	41 / 25	43 / 25	48 / 33	51 / 33
Outdoor (High) (dBA)	54	54	57	60
ขนาดสินค้า (Dimensions) (W*H*D)				
Indoor Size (mm)	682 x 299 x 215	820 x 299 x 215	889 x 299 x 215	1055 x 299 x 215
Indoor / Include Package (mm)	742 x 290 x 375	880 x 290 x 375	950 x 290 x 375	1125 x 290 x 375
Outdoor Size (mm)	660 x 475 x 242	720 x 548 x 265	720 x 548 x 265	880 x 638 x 310
Outdoor / Include Package (mm)	778 x 550 x 331	844 x 622 x 353	844 x 622 x 353	1023 x 724 x 413
น้ำหนัก (Weight) (kg)				
Indoor / Net Weight (kg)	8.0	9.2	10.1	11.6
Gross Weight (kg)	9.2	10.5	11.6	13.2
Outdoor / Net Weight (kg)	18.7	22.6	23.2	38.0
Gross Weight (kg)	20.5	24.6	25.2	40.7
ชุดต่อสายการทำความเย็น (Piping Connection Model)	FSC1438Z3	FSC1438Z3	FSC1412Z3	FSC1458Z3
ท่อทองแดง (inch)	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
ท่อทองเหลือง (inch)	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
ความยาวท่อมาตรฐาน (Pipe Length) (m)	4.0	4.0	4.0	4.0
ความยาวท่อเสริมที่สูงสุด (Max. Field Piping Length - IUCS / m)	15.0	15.0	30.0	30.0
ความต่างระดับสูงสุด (Max. Level Difference - IUCS / m)	7.0	7.0	15.0	15.0

*1. ค่าความประหยัดพลังงานที่แสดง AR12YFCQAWKNEU เป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น AC12EASER (รุ่น 2) พลังงานที่แสดงจากค่าประเมิน พลังงานที่แสดงจากค่าประเมินที่แสดงบนฉลากแสดงถึงค่าประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ค่าประเมินที่แสดงจากค่าประเมินที่แสดงบนฉลากแสดงถึงค่าประเมินเบื้องต้นเท่านั้น *2. พลังงานที่แสดงจากค่าประเมิน พลังงานที่แสดงจากค่าประเมินที่แสดงบนฉลากแสดงถึงค่าประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ค่าประเมินที่แสดงจากค่าประเมินที่แสดงบนฉลากแสดงถึงค่าประเมินเบื้องต้นเท่านั้น *3. ค่าความประหยัดพลังงานที่แสดง AR10YFCQAWKNEU เป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น AC12EASER (รุ่น 2) พลังงานที่แสดงจากค่าประเมิน พลังงานที่แสดงจากค่าประเมินที่แสดงบนฉลากแสดงถึงค่าประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ค่าประเมินที่แสดงจากค่าประเมินที่แสดงบนฉลากแสดงถึงค่าประเมินเบื้องต้นเท่านั้น



สามารถดูรายละเอียดสินค้า